

MICRÔMETROS EXTERNOS PARA ENGRENAGENS

Micrômetros Externos para Medir Espessura de Dentes de Engrenagens



Fuso:	Rotativo	Não Rotativo		
Capacidade	Código	Código	Ø do Disco	Exatidão
0-25mm	110.350	110.361	20mm	0,004mm
25-50mm	110.352	110.362	20mm	0,004mm
50-75mm	110.354	110.363	20mm	0,005mm
75-100mm	110.356	110.364	20mm	0,005mm
100-125mm	110.357	110.365	30mm	0,006mm
125-150mm	110.358	110.366	30mm	0,006mm
150-175mm	110.359	110.367	30mm	0,007mm
175-200mm	110.360	110.368	30mm	0,007mm

- › Usados para medição da espessura dos dentes de engrenagens (medição W), além de espessura de papel, plástico e materiais mais macios
- › Arco fabricado em aço forjado, pintado e esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso, rotativo ou não rotativo, em aço temperado
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Alavanca de fixação do fuso
- › Protetores termoisolantes
- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- › **Graduação de 0,01mm**

Micrômetros Externos Digitais para Medir Espessura de Dentes de Engrenagens - **Nível de Proteção IP54**



IP54

Código	Capacidade	Ø do Disco	Exatidão
110.370	0-25mm/0-1"	20mm	0,004mm
110.371	25-50mm/1-2"	20mm	0,004mm
110.372	50-75mm/2-3"	20mm	0,005mm
110.373	75-100mm/3-4"	20mm	0,005mm
110.374	100-125mm/4-5"	30mm	0,006mm
110.375	125-150mm/5-6"	30mm	0,006mm
110.376	150-175mm/6-7"	30mm	0,007mm
110.377	175-200mm/7-8"	30mm	0,007mm

- › Usados para medição da espessura dos dentes de engrenagens (medição W), além de espessura de papel, plástico e materiais mais macios
- › Arco fabricado em aço forjado, pintado e esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso não rotativo em aço temperado
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Trava de fixação do fuso
- › Zeragem em qualquer ponto
- › Conversão milímetro/polegada
- › Tecla liga/desliga
- › Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- › Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao mover-se o tambor
- › Saída de dados RS232
- › Cabo de comunicação RS232
- › Protetores termoisolantes
- › **Nível de proteção IP54 conforme norma DIN 40 050, contra resíduos de poeira e projeção de água**
- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- › Tambor com leitura analógica integrada, com graduação de 0,01mm
- › **Resolução de 0,001mm/0.0005"**