

MICRÔMETROS EXTERNOS DIGITAIS COM RELÓGIO

Micrômetros Externos Digitais com Relógio Comparador e Batente Deslizante - **Nível de Proteção IP54**



IP54

**PROTEÇÃO CONTRA
RESÍDUOS DE POEIRA
E PROJEÇÃO DE ÁGUA**

› Para trabalho em ambientes agressivos é recomendada a utilização dos modelos IP65

Código	Capacidade	Exatidão
110.299	0-100mm/0-4"	± 0,003mm
110.299A	100-200mm/4-8"	± 0,004mm
110.299B	200-300mm/8-12"	± 0,005mm
110.299C	300-400mm/12-16"	± 0,006mm
110.299D	400-500mm/16-20"	± 0,007mm
110.299E	500-600mm/20-24"	± 0,007mm
110.299F	600-700mm/24-28"	± 0,008mm
110.299G	700-800mm/28-32"	± 0,009mm
110.299H	800-900mm/32-36"	± 0,010mm
110.299I	900-1000mm/36-40"	± 0,010mm

› Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado (para capacidades de 0-300mm)
› Corpo tubular, com grande resistência à flexão (para capacidades de 300-1000mm)
› Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
› Fuso em aço temperado
› Faces de medição em metal duro micro lapidadas

› Batente deslizante
› Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
› Trava de fixação do fuso
› Zeragem em qualquer ponto
› Conversão milímetro/polegada
› Tecla liga/desliga
› Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
› 2 Hastes padrão para zeragem (com faces cilíndricas)

› **Nível de proteção IP54 conforme norma DIN 40 050, contra resíduos de poeira e projeção de água**
› Curso do tambor de 25mm
› Tambor com leitura analógica integrada, com graduação de 0,01mm
› **Relógio Comparador com graduação de 0,01mm**
› **Resolução do micrômetro digital de 0,001mm/0.00005"**