

Material	P	Aço					Condições de Corte (Guia) :									
	M	Aço Inoxidável					● : Corte Estável	● : Usinagem Geral	✱ : Corte Instável							
	K	Ferro Fundido														
	N	Metais Não-Ferrosos														
	S	Ligas Resistentes ao Calor, Ligas de Titânio														
H	Aço Endurecido	Preparação :														
		E : Arredondada F : Aguda S : Com Chanfro e Arredondamento														
Formato	Referência para Pedido	Tolerância	Preparação	Com Cobertura		Sem Cobertura	Dimensões (mm)					Geometria				
				F7030	VP15TF	VP30RT	UP20M	MP8010	UT120T	HT110	L1		L2	D1	S1	F1
	AQX QOGT0830R-G1	G	F ✱1	●					●		8.4	5.5	—	3	—	
	1035R-G1	G	F ✱1	●					●		10.6	7	—	3.5	—	
	1342R-G1	G	F ✱1	●					●		13.1	8.7	—	4.2	—	
	1651R-G1	G	F ✱1	●					●		16.5	11	—	5.1	—	
	1856R-G1	G	F ✱1	●					●		18	12	—	5.6	—	
	2062R-G1	G	F ✱1	●					●		20.4	13.6	—	6.2	—	
	2576R-G1	G	F ✱1	●					●		25.8	17.2	—	7.6	—	
	AQX QOMT0830R-M2	M	E	●	●						8.4	5.5	—	3	—	
	1035R-M2	M	E	●	●						10.6	7	—	3.5	—	
	1342R-M2	M	E	●	●						13.1	8.7	—	4.2	—	
	1651R-M2	M	E	●	●						16.5	11	—	5.1	—	
	1856R-M2	M	E	●	●						18	12	—	5.6	—	
	2062R-M2	M	E	●	●						20.4	13.6	—	6.2	—	
	2576R-M2	M	E	●	●						25.8	17.2	—	7.6	—	
	ARX RDMW0517M0E	M	E	●				●			—	—	5	1.70	—	
	0620M0E	M	E	●				●			—	—	6	1.99	—	
	0724M0E	M	E	●				●			—	—	7	2.38	—	
	OCTACUT REMX1705SN	M	S	●							—	—	17.25	5.2	—	
	OCTACUT REMX12T3EN-JS	M	E	●							—	—	12.95	4.17	—	
	1705EN-JS	M	E	●							—	—	17.25	5.2	—	
	SG20 RGEN2004M0EN	E	E	●							—	—	20	4.76	—	
	2004M0SN	E	S	●			●	●	●		—	—	20	4.76	—	

✱1 Classe VP15TF é "E".